

PEMP ARTICULADAS DIESEL

	12	12	16	15,5	17,5	18	18	20	21	21	26	26	32	40
FABRICANTE Y MODELO	GENIE Z34/22	HA120PX	HA16RTJ	JLG 450AJ	JLG 510AJ	JLG 520AJ	NIFTYLIFT HR18 4X4	HA20RTJ	NIFTY HR21D 4X4_2008	NIFTY HR21D 4X4_2020	HA26RTJ	JLG 800AJ	HA32RTJ	JLG 1250AJP
ALTURA (m)	12,54	12,4	16	15	17,5	18,2	18	20,6	20,7	20,8	26,4	26	31,8	40
ALTURA SUELO CESTA (m)	10,54	10,4	14	13,72	15,81	16	16	18,6	18,7	18,8	24,4	24,38	29,8	38,1
RADIO MAX. (m)	6,78	6,6	8,3	7,47	9,48	10	10	11,91	12,6	13	17,05	15,74	21,6	19,25
ALTURA MAX. EN ARTICULACION (m)	4,6	5,7	7,65	7,67	7,63	7,3	7,5	8,4	7,2	7,2	9,3	9,78	11,35	11,35
CARGA MAX. (Kg)	227	230	230	230	230	250	300	230	225	250	250	230	250	230
LARGO (m)	4,2	5,64	6,75	6,53	7,68	7,77	7,08	8,8	6,25	6,62	11,8	11,7	11,2	11,46
ANCHO/ANCHO EJES EXTENDIDOS (m)	1,85	1,9	2,3	2,1	2,38	2,35	2,48	2,42	2,25	2,27	2,48	2,44	2,53/3,3	2,5/3,8
ANCHO/GIRO TORRE A 90° + EJES EXT. (m)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	3,3+0,7	3,8+0,3
ALTURA MAQ. REPLEGADA (m)	2,06	2,2	2,3	2,24	2,3	2,27	2,35	2,93	2,15	2,18	2,98	3	2,8	3,05
DIMENSIONES CEST (m)	1,42X0,76	1,5X0,8	1,8X0,8	1,83X0,76	1,83X0,76	1,83X0,76	1,5X1,2	1,8X0,8	1,8X0,7	1,8X0,7	2,44X0,91	1,8X0,9	2,44X0,91	2,4X0,9
INCLINACION MAX. DE TRABAJO (°)	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	4
PENDIENTE SUPERABLE (%)	45	40	40	45	45	45	40	25	45	45	45	45	45	45
PESO (Kg)	4740	5620	6650	7100	7300	7985	6490	9600	6350	6680	15500	15030	20100	19958