

PEMP

NO TRASLACION EN MODO ELECTRICO. CON SELECCIÓN DE 200 Kg NO	HINOWA LIGHTLIFT 23.12 (23m)		HINOWA LIGHTLIFT 19,65 (19m)		HINOWA GOLDLIFT 14,70 (14m)	
	CARGA 200Kg	CARGA 120Kg	CARGA 200Kg	CARGA 120Kg	CARGA 200Kg	CARGA 120Kg
Nº OPERADORES EN LA CESTA.	2	1	2	1	2	1
ALTURA MAX. (m)	21,7	23,2	17,6	18,77	12,6	14
ALTURA SUELO CESTA (m)	19,7	21,1	14,96	16,67	10,58	11,94
RADIO MAX. (m)	10	11,4	4,5	6,1	5,16	6,24
LARGO REPLEGADA (m)	5,95		4,45		3,97	
ANCHO: CON CESTA/SIN CESTA	1,48/0,99		1,48/0,80		1,10/0,80	
ALTURA MAQ. REPLEGADA (m)	2,02		1,99		1,99	
DIMEN. DE ESTABILIZACION (m)	4 X 4		3 X 3		3 X 3	
DIMEN. CESTA (m)	1,3 X 0,6		1,35 X 0,77		1,35 X 0,77	
PENDIENTE SUPERABLE (%)	15°		21° (38,4%)		21° (38,4%)	
INCLIN. MAX. DE TRABAJO (°)	1°		1°		1°	
INCLIN.MAX. PARA ESTABILIZ.	13°		11°		11°	
PESO (Kg)	3090		2098		1700	